

ERA TRANSPONDER READER

Lettore di prossimità per tessere e badge a transponder, trasmettitori bimodali Flor-m, anche con tecnologia di collegamento Nice BlueBUS.

Facile programmazione:

- 2 modalità di programmazione: Easy o Professional;
- permette di stabilire quali tessere/badge abilitare nell'impianto;
- possibilità di programmare il numero di utilizzi di una specifica tessera/badge;
- 255 tessere/badge memorizzabili espandibili, su ETP, fino a 510 tessere/badge con seconda memoria aggiuntiva BM1000.
- 2 modi (statico e dinamico) per attivare due differenti comandi (versione ETP).

Con interfaccia O-Box è possibile gestire con estrema facilità qualsiasi tipo di programmazione della memoria BM1000, in prossimità dell'impianto oppure anche a distanza, direttamente dall'ufficio dell'installatore. O-Box si interfaccia al PC, permettendo un'archiviazione ordinata di tutte le installazioni.

Tecnologia Nice BlueBUS:

disponibili con sistema Nice BlueBUS (ETPB) che consente un facile collegamento alla centrale di tutti i dispositivi con soli due fili, semplicemente collegandoli in parallelo e ulteriori funzioni esclusive:

- 2 modi (statico e dinamico) per attivare due differenti comandi scelti tra 6 disponibili (ad esempio passo passo, chiude, apre), a seconda della centrale di comando a cui sono collegati;
- possibilità di inserire un blocco/sblocco dell'automazione;
- fino a 4 dispositivi di comando EDBSB/EDSIB e ETPB collegabili via Nice BlueBUS, anche in configurazione mista;

Badge a transponder HSB1

Pratico all'uso, può essere aggiunto al portachiavi per essere sempre a portata di mano.



LETTORE DI PROSSIMITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	PZ./CONF.
ETP	LETTORE DI PROSSIMITÀ PER TESSERE A TRANSPONDER MOCARD E MOCARDP DA ABBINARE AL DECODER MORX	1
MORX	DECODER PER 1 EDP OPPURE FINO A 4 EDS/EDSI COLLEGATI IN PARALLELO, CON UNA MEMORIA BM1000 PER 255 COMBINAZIONI	1
BM1000	MEMORIA AGGIUNTIVA PER ULTERIORI 255 COMBINAZIONI	5

LETTORE DI PROSSIMITÀ CON TECNOLOGIA NICE BLUEBUS

CODICE	DESCRIZIONE	PZ./CONF.
ETPB	LETTORE DI PROSSIMITÀ PER TESSERE A TRANSPONDER, CON TECNOLOGIA NICE BLUEBUS	1

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	PZ./CONF.
MOCARD	TESSERA A TRANSPONDER RIPROGRAMMABILE TRAMITE OBOX	10
MOCARDP	TESSERA A TRANSPONDER RIPROGRAMMABILE TRAMITE OBOX, CON CODIFICA SEQUENZIALE PER INSERIMENTO MULTIPO	10
HSB1	BADGE A TRANSPONDER RIPROGRAMMABILE TRAMITE OBOX, CON CODIFICA SEQUENZIALE PER INSERIMENTO MULTIPO	10

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Descrizione	Distanza di rilevazione (cm)	Grado di protezione (IP)	Dimensioni (mm)	Peso (g)
ETP	lettore per MOCARD, MOCARDP e HSB1	3 ÷ 6	54	70x26x70 h	265

	Capacità di memoria	Portata a relé	Alimentazione	Assorbimento massimo	Grado di protezione (IP)	Temp. funzionamento (°C Min/Max)	Dimensioni (mm)	Peso (g)
MORX	2 BM1000 per max. 510 MOCARD e MOCARDP o combinazioni	max. 500 mA e 48 Vac/Vdc	10÷35 Vdc 12÷28 Vac	24 Vdc=70 mA 24 Vac=200 mA 12 Vdc=150 mA 12 Vac=300 mA (con 1 MOM o 4 MOT)	30	-20 ÷ +55	98x42x25 h	65



MORX

CARATTERISTICHE TECNICHE CON TECNOLOGIA NICE BLUEBUS

	Alimentazione	Assorbimento	Distanza di rilevazione (cm)	Grado di protezione (IP)	Dimensioni (mm)	Peso (g)
ETPB	via BlueBUS	2 unità BlueBUS	fino a 4	54	70x26x70 h	270