

OVIEW



Unità di comando, programmazione e diagnostica per dispositivi dotati di connessione BUS T4, in loco o a distanza via GPRS grazie al collegamento al vostro PDA, Smartphone o PC.

Gestione evoluta anche a distanza:

il display multifunzione O-View si collega direttamente alla centrale compatibile tramite cavo BUS T4 (in dotazione), permettendo di accedere a tutti i parametri della centrale per adattare l'impianto ad ogni esigenza.

Collegando O-View in modo permanente ad una centrale o a un gruppo di centrali via BUS T4 è possibile creare una rete per la gestione centralizzata - locale o da remoto.

Semplice modalità di programmazione

con menù intuitivi, senza necessità di consultare le istruzioni specifiche.

O-View si alimenta riconoscendo automaticamente tutti i dispositivi in rete, evidenziando solo i parametri caratteristici del dispositivo sul quale si vuole operare.

In caso di più di un dispositivo in rete l'indirizzamento BUS T4 è riconoscibile tramite un'etichetta di testo personalizzabile a piacimento, permettendo il rapido riconoscimento del dispositivo associato.

Programmabile: grazie all'orologio incorporato (con batteria di backup integrata) è possibile programmare l'invio dei comandi nell'ora prestabilita, ad esempio per automatizzare aperture e chiusure di impianti industriali e commerciali complessi o per la creazione di scenari.

Comodo supporto a parete in dotazione.

Sicuro: due livelli di protezione tramite password.

Pratico: O-View è il vostro ufficio portatile, collegabile al momento della programmazione o dell'intervento oppure installabile permanentemente in loco per godere dei vantaggi della gestione centralizzata locale o a distanza.

OVBT



OVBTGSM



O-View Software Suite



Codice	Descrizione	Pz./conf.
OVIEW	Unità di comando, programmazione e diagnostica per dispositivi dotati di connessione BUS T4	1
OVBT	Modulo Bluetooth per O-View e software "O-View Software Suite" per PC, PDA o Smartphone	1
OVBTGSM	Modulo GSM per O-View e software "O-View Software Suite" per PC, PDA o Smartphone	1

Caratteristiche tecniche

Interfaccia grafica	: display LCD 128x64 dots (46x29 mm); 2,2"
Dispositivo di input operatore	: joypad con 5 + 2 tasti
Illuminazione del display/tasti	: luce bianca
Orologio datario	: con batteria di backup (durata minima 10 anni)
Numero massimo dei comandi orari	: 64
Storico eventi	: capacità di registrazione di 400 eventi
Lunghezza del cavo di collegamento (m)	: 2 (cavo in dotazione); 700 (altro cavo)
Alimentazione	: fornita dai dispositivi presenti sul BUS T4
Corrente assorbita (mA)	: massimo 20 (senza accessori)
Isolamento	: Classe III
Grado di protezione del contenitore (IP)	: 20
Temp. di funzionamento (°C Min/Max)	: da -20° a +55°
Dimensioni (mm)	: 107x61x20 h (con supporto a muro: 125x70x32 h)
Peso (g)	: 75 (senza cavo)