

La linea completa di ricevitori multicode con gestione dei Codici di Identità e dei Certificati.

Ad innesto, precablati, con e senza trasmettitore incorporato.

Disponibili nelle versioni a:

- 433,92 MHz;
- 868,46 MHz.

Ogni ricevitore della serie One possiede un proprio **numero di identificazione** segreto chiamato **Certificato** che lo distingue da ogni altro. Il Certificato può anche essere programmato sul trasmettitore One come codice di abilitazione per interagire con il ricevitore.

Comodità e funzionalità:

la presenza di un trasmettitore all'interno dei ricevitori OXIT/OXITFM e OX2T/OX2TFM consente una **comunicazione bidirezionale con l'interfaccia multifunzione O-Box**; questo permette di effettuare operazioni come scaricamento dei codici radio, gestione dei certificati e delle password direttamente sul ricevitore anche quando questa è in posizione e difficilmente raggiungibile.

3 livelli di protezione tramite password.

Trasmettitore interno:

i ricevitori OXIT/OXITFM e OX2T/OX2TFM possono essere usati come ripetitori di segnale aumentando la distanza di funzionamento tra trasmettitori e altri ricevitori della serie One. Tramite O-Box i nuovi ricevitori della linea One possono essere anche interfacciati con PC e PDA per una programmazione semplice e rapida dei certificati.

3 modalità di programmazione.

Massima flessibilità: memorizzano fino a 1024 trasmettitori Modo I.

Multicode:

i ricevitori della serie One sono compatibili con i trasmettitori a codifica O-Code One a 868,46 MHz e a 433,92 MHz e Smilo, Flo, FloR, TTS (solo per One a 433,92 MHz) per la trasmissione multigruppo che consente l'invio di più comandi simultanei da un unico trasmettitore.

Ricevitori

433,92 MHz, a innesto

Codice	Descrizione	Pz./conf.
OXI	4 canali, senza trasmettitore incorporato	1
OXIT	4 canali, con trasmettitore incorporato	1

868,46 MHz, a innesto

Codice	Descrizione	Pz./conf.
OXIFM	4 canali, senza trasmettitore incorporato	1
OXITFM	4 canali, con trasmettitore incorporato	1

433,92 MHz, precablato

Codice	Descrizione	Pz./conf.
OX2	2 canali, senza trasmettitore incorporato	1
OX2T	2 canali, con trasmettitore incorporato	1

868,46 MHz, precablato

Codice	Descrizione	Pz./conf.
OX2FM	2 canali, senza trasmettitore incorporato	1
OX2TFM	2 canali, con trasmettitore incorporato	1

Caratteristiche tecniche

	Frequenza ricezione	Frequenza trasmissione	Impedenza ingresso	Sensibilità	Decodifica	Numero di canali	Contatto relè	Alimentazione	Assorbimento	Grado di protezione	Dimensioni Peso
OXI	433,92 MHz	-	52 Ohm	>0,5 μV per segnale a buon fine	O-Code, Smilo, FloR, Flo, TTS	4 (15 su BUS T4)	-	5 Vdc	30 mA (max)	IP 30	50x19x45 h mm, 20 g
OXIT		433,92 MHz				2	max 0,5 A 50 V (NA)	da 12 a 28 Vdc/Vac	80 mA (max) con relè attivi		58x86x22 h mm, 55 g
OX2		-									
OX2T		433,92 MHz									
OXIFM	868,46 MHz	-	52 Ohm	>0,8 μV per segnale a buon fine	O-Code	4 (15 su BUS T4)	-	5 Vdc	30 mA (max)	IP 30	50x19x45 h mm, 20 g
OXITFM		868,46 MHz				2	max 0,5 A 50 V (NA)	da 12 a 28 Vdc/Vac	100 mA (max) con relè attivi		58x86x22 h mm, 55 g
OX2FM		-									
OX2TFM		868,46 MHz									