

RICEVITORI ERA INTI, ONE, FLOR, NICEWAY

La linea completa dei ricevitori con le funzionalità del sistema Opera, adatti ad ogni esigenza di installazione:

- **ad innesto**, compatibile con le centrali di comando Nice di ultima generazione con connettore di tipo SM;
- **precablato universale**, abbinato a tutti i tipi di centrale di comando, **per la gestione di qualsiasi automazione, sistemi d'illuminazione, di irrigazione o altri circuiti elettrici.**

Massima flessibilità:

memorizzano fino a 1024 trasmettitori.

Comodità e funzionalità:

la presenza di un trasmettitore all'interno dei ricevitori OXI/OXITFM, OX2T/ OX2TFM e OX4T consente di aver accesso ai codici radio mediante l'interfaccia multifunzione O-Box anche quando questi sono in posizione difficilmente raggiungibile (figura 3).

I ricevitori OXI/OXITFM, OX2T/ OX2TFM e OX4T possono essere usati come ripetitori di segnale aumentando la distanza di funzionamento tra trasmettitori e altri ricevitori della serie One (figura 4).

Sicurezza nella gestione, grazie ai 3 livelli di protezione tramite password e chiavi.

Tramite O-Box e i software dedicati per PC e PDA è possibile:

- effettuare una **programmazione semplice e rapida** dei ricevitori e dei trasmettitori;
- **gestire** e stampare **la lista dei codici**;
- creare il proprio **database delle installazioni** (utile nei sistemi multi-utenza).

Ricevitore ad innesto con le funzionalità del sistema Flor, con connettore SM, funzioni passo-passo, antifurto.

Gestione di sistemi multi-utenza grazie al codice unico e personale: i ricevitori autoapprendenti sono in grado di ricevere e memorizzare fino a 256 codici.

Memorizzazione: ad ogni tasto del trasmettitore può essere associata una particolare uscita del ricevitore (es. tasto 3 TX= uscita 1 RX).

RICEVITORI 433,92 MHz, CON LE FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA OPERA

A INNESTO

CODICE	DESCRIZIONE	PZ./CONF.
OXI	4 CANALI, SENZA TRASMETTITORE INCORPORATO	1
OXIT	4 CANALI, CON TRASMETTITORE INCORPORATO	1

PRECABLATO UNIVERSALE

OX2	2 CANALI, SENZA TRASMETTITORE INCORPORATO	1
OX2T	2 CANALI, CON TRASMETTITORE INCORPORATO	1
OX4T	4 CANALI, CON TRASMETTITORE INCORPORATO	1



OXI, OXIT



OX2, OX2T



OX4T
Vedi pag. 183

RICEVITORI 868,46 MHz, CON LE FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA OPERA

A INNESTO

CODICE	DESCRIZIONE	PZ./CONF.
OXIFM	4 CANALI, SENZA TRASMETTITORE INCORPORATO	1
OXITFM	4 CANALI, CON TRASMETTITORE INCORPORATO	1

PRECABLATO

OX2FM	2 CANALI, SENZA TRASMETTITORE INCORPORATO	1
OX2TFM	2 CANALI, CON TRASMETTITORE INCORPORATO	1



OXIFM, OXITFM



OX2FM, OX2TFM

RICEVITORI 433,92 MHz, CON LE FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA FLOR

A INNESTO SM

CODICE	DESCRIZIONE	PZ./CONF.
SMXI	FINO A 4 CANALI CON MEMORIA DA 256 CODICI	1

Antenne professionali accordate orientabili

ABF	MONTAGGIO SU STAFFA	1
------------	---------------------	---