



**Ricevitore universale  
a 4 canali della serie One,  
con trasmettitore incorporato.  
Dotato di connettore BUS T4  
per il collegamento con O-View.**

Per il comando a distanza di qualsiasi automazione di cancelli, porte da garage, barriere, serrande, tapparelle, veneziane, sistemi d'illuminazione, d'irrigazione o di altri circuiti elettrici.

Compatibile con le codifiche O-Code, TTS, FloR, Smilo e Flo.

OX4T gestisce 4 uscite controllate da 4 relè, utilizzabili come relè di potenza o come contatto pulito, estendendo il sistema Opera anche a dispositivi non predisposti.

Sotto controllo con lo stesso trasmettitore ogni automazione per cancelli, porte da garage, barriere stradali, tapparelle, tende ed altri carichi di corrente, anche temporizzandoli. Ai relè in uscita sono associabili comandi di funzioni specifiche per il controllo di tende alla veneziana.

OX4T può essere collegato via radio all'interfaccia O-Box e via BUS T4 al display multifunzione O-View per effettuare operazioni di programmazione, diagnostica, temporizzazione e gestione dei codici, anche a distanza tramite i moduli OVBT e OVBTGSM.

Grazie al trasmettitore interno OX4T può essere usato come ripetitore aumentando la distanza di funzionamento tra trasmettitori ed altre riceventi della serie One.

2 modalità di programmazione: "Modo I" ed il nuovo "Modo II esteso" che consente di ampliare il numero di comandi fino a 14.

Multicode: OX4T è compatibile anche con i trasmettitori a codifica O-code, Smilo, Flo, FloR, FloR TTS con o senza autoapprendimento per la trasmissione multigruppo che consente l'invio di comandi simultanei da un unico trasmettitore.

OX4T è dotato di morsetti amovibili per facilitare il collegamento e di un'ampia memoria che consente di memorizzare fino a 1024 trasmettitori e può essere protetto da password.

| Codice      | Descrizione                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>OX4T</b> | Ricevitore universale a 4 canali con trasmettitore incorporato |

#### Caratteristiche tecniche

|                                           |                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione                             | : 110 ÷ 240 Vac 50/60 Hz                                                        |
| Corrente massima assorbita (mA)           | : 80                                                                            |
| Codifiche                                 | : O-Code / TTS / FloR (rolling code);<br>oppure Smilo (rolling code) oppure Flo |
| Frequenza (MHz)                           | : 433,92                                                                        |
| Impedenza antenna (ohm)                   | : migliore di 0,5 per segnale a buon fine                                       |
| Portata (m)                               | : stimata in 200 se in spazio libero<br>e 35 se all'interno di edifici          |
| Potenza irradiata (dBm)                   | : +2                                                                            |
| N° massimo di trasmettitori memorizzabili | : 1024 (massimo)                                                                |
| Uscite                                    | : 4 relè con contatti NA ed NC, liberi da potenziale                            |
| Capacità dei contatti                     | : 5 A - 250 V                                                                   |
| Tempo dei timer                           | : programmabili da 2 secondi a 540 minuti                                       |
| Grado di protezione (IP)                  | : 44 (a contenitore integro)                                                    |
| Temperatura di funzionamento (°C)         | : da -20° a +55°                                                                |
| Dimensioni (mm)                           | : 128x112x43 h                                                                  |
| Peso (g)                                  | : 260                                                                           |