

TT2

Centrali di comando miniaturizzate Mindy TT totalmente compatibili con i trasmettitori Nice delle serie NiceWay, Flo, Very, Planotime, FloR e Smilo.

Massima flessibilità: memorizzano fino a 30 trasmettitori Modo I e Modo II.

Programmazione veloce grazie al pulsante di programmazione. La presenza di un Led di segnalazione aiuta a seguire la corretta procedura di programmazione segnalando ad esempio il superamento delle soglie programmate nel sensore climatico.

Possibilità di connessione ai sensori climatici Nemo e Volo S-Radio.

Grado di protezione IP20.

TT2N, centrale con ricevitore radio integrato per il comando di un motore 230 Vac fino a 500 W.

Possibilità di collegamento di un pulsante per il comando via cavo con modalità PASSO PASSO - SEMPRE SALITA - SEMPRE DISCESA.



TT2N

Possibilità di memorizzazione dei radiocomandi in Modo I: SALITA - STOP - DISCESA - DISCESA A UOMO PRESENTE
Modo II: PASSO PASSO - SALITA STOP - DISCESA STOP - STOP - DISCESA A UOMO PRESENTE - SALITA A UOMO PRESENTE.

TT2L, centrale con ricevitore radio integrato per il comando di impianti di illuminazione.

Per il comando di carichi a tensione di rete 230 Vac con potenza fino a 1000 W / 500 VA.

Collegamenti semplificati grazie all'interruttore connesso direttamente all'alimentazione (non per TT2D).

Possibilità di collegamento di un interruttore per il comando via cavo con modalità ON/OFF.

Possibilità di memorizzazione dei radiocomandi in
Modo I: ON - OFF
Modo II: ON/OFF - ACCENSIONE IMPULSIVA - TIMER1 - TIMER2.

Il collegamento al sensore climatico Volo S-Radio permette di gestire tramite il sensore "Sole" l'accensione e lo spegnimento delle luci.

Timer programmabile da un minimo di 0.5" fino ad un massimo di 9 ore circa; procedura di programmazione ottimizzata; mantenimento dei valori impostati anche in caso di mancanza di alimentazione.

TT2D, centrale con ricevitore radio e commutatore integrati per il comando da più punti di impianti di illuminazione.

Stesse caratteristiche della TT2L.

CODICE	DESCRIZIONE	PZ./CONF.
TT2N	CENTRALE PER IL COMANDO DI UN MOTORE 230 Vac CON RICEVITORE RADIO INTEGRATO	1
TT2L	CENTRALE PER IL COMANDO DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 230 Vac, CON RICEVITORE RADIO INTEGRATO	1
TT2D	CENTRALE PER IL COMANDO DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 230 Vac, CON RICEVITORE RADIO E COMMUTATORE INTEGRATI	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	TT2N	TT2D	TT2L
ALIMENTAZIONE (Vac / Hz)	120 O 230 Vac, 50/60 Hz, LIMITI: 100÷255 Vac		
FREQUENZA (MHz)	433,92		
PER TRASMETTITORI SERIE	NICEWAY, FLOR-S, FLO, VERYVE, VERYVR, SMIL0		
POTENZA MASSIMA MOTORI	500VA PER VN = 230V, 600VA PER VN = 120V	1000W/500VA PER VN = 230V, 600W/600VA PER VN = 120V	
GRADO DI PROTEZIONE (IP)	20		
TEMPO DI DURATA MANOVRA (SEC)	4÷240 S (DI FABBRICA CIRCA 150 S)	1 S÷9 H (DI FABBRICA TIMER1=1 MIN, TIMER2=10 MIN)	
TEMP. DI FUNZIONAMENTO (°C MIN. MAX.)	-20 ÷ +55		
DIMENSIONI (mm)	40x18x32		
PESO (gr)	20		



TT2L



TT2D