



Proiettore LED con basetta per installazione a parete, soffitto e pavimento.

LED CREE

Lifetime 30.000h (rendimento 70%).

Corpo in alluminio pressofuso verniciato bianco, grigio o antracite. Vetro temperato trasparente. Picchetto incluso nella confezione.

Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.

LED projector with base for wall-mounted, ceiling and ground installation.

CREE LED

Lifetime 30.000h (70% lumen maintenance).

Body in white, grey or anthracite painted aluminium. Transparent tempered glass diffuser. Spike included.

220-240V - 50/60Hz power supply included.

F4

Code	Nominal/1m	W	CCT	Beam	Colour
F4/M/3K/A	2200	20	3000K	30°	A
F4/M/4K/A	2300	20	4000K	30°	
F4/F/3K/A	2200	20	3000K	50°	
F4/F/4K/A	2300	20	4000K	50°	W
F4/M/3K/W	2200	20	3000K	30°	
F4/M/4K/W	2300	20	4000K	30°	
F4/F/3K/W	2200	20	3000K	50°	G
F4/F/4K/W	2300	20	4000K	50°	
F4/M/3K/G	2200	20	3000K	30°	
F4/M/4K/G	2300	20	4000K	30°	G
F4/F/3K/G	2200	20	3000K	50°	
F4/F/4K/G	2300	20	4000K	50°	

Projecteur LED avec base et piquet pour montage mural, plafond et installation au sol.

LED CREE

Durée de vie 30.000h (rendement 70%).

Corps en aluminium peint en blanc, gris ou anthracite. Diffuseur en verre trempé transparent. Spike inclus.

Alimentation 220-240V - 50/60Hz incluse.

Flutlicht-LED mit Sockel und Pflock für Wandmontage, Decke und Bodeninstallation.

CREE LED

Lebensdauer 30.000h (Lichtstrom 70%).

Gehäuse aus weiß, grau oder anthrazit lackiertem Aluminium. Transparenter Diffusor aus gehärtetem Glas. Spike enthalten.

Netzgerät 220-240V - 50/60Hz enthalten.

