

Proiettore LED orientabile per installazione su binario eurostandard.

LED Bridgelux.

Life time 50.000h (rendimento 70%).

Corpo in alluminio verniciato bianco gofrato o nero opaco.

Ottiche 15°-30°-50° in policarbonato metallizzato.

Alimentatore 220-240V 50/60Hz incluso.

Adjustable LED projector for eurostandard track installation.

Bridgelux LED.

Life time 50.000h (70% lumen maintenance).

Body in white-embossed or opal black painted aluminium.

15°-30°-50° optics in metal polycarbonate.

220-240V 50/60Hz power supply included.

R50

Code	Nominal/lm	Real/lm	System/W	CCT	Beam	Driver
R50/3K/15	1200	950	13	3000K	15°	on-off
R50/4K/15	1300	1029	13	4000K	15°	on-off

Code	Nominal/lm	Real/lm	System/W	CCT	Beam	Driver
R50/3K/30	1200	880	13	3000K	30°	on-off
R50/4K/30	1300	953	13	4000K	30°	on-off

Code	Nominal/lm	Real/lm	System/W	CCT	Beam	Driver
R50/3K/50	1200	992	13	3000K	50°	on-off
R50/4K/50	1300	1075	13	4000K	50°	on-off

Projecteur LED orientable pour installation sur rail triphasés.

LED Bridgelux.

Durée de vie 50.000h (rendement 70%).

Corps en aluminium peint blanc ou noir mat.

Optiques 15°-30°-50° en polycarbonate métallisé.

Alimentation 220-240V - 50/60Hz incluse.

Verstellbarer LED Strahler für Eurostandard-Schiene.







Bridgelux LED.

Lebensdauer 50.000h (Lichtstrom 70%).

Gehäuse aus weiss lackiertem Aluminium geprägt oder mattschwarz.

15°-30°-50° in metallisiertem Polycarbonat.

Netzgerät 220-240V - 50/60Hz enthalten.



Accessori su richiesta - Accessories upon request - Accessoires disponibles sur demande - Zubehör auf Anfrage

Code	Descrizione	Description	Description	Description
LENS/R50/15	Lente intercambiabile 15° per R50	Interchangeable 15° lens for R50	Lentille Interchangeable 15° pour R50	Austauschbare 15° Linse für R50
LENS/R50/30	Lente intercambiabile 30° per R50	Interchangeable 30° lens for R50	Lentille Interchangeable 30° pour R50	Austauschbare 30° Linse für R50
LENS/R50/50	Lente intercambiabile 50° per R50	Interchangeable 50° lens for R50	Lentille Interchangeable 50° pour R50	Austauschbare 50° Linse für R50



2 ANNI DI GARANZIA
2 YEARS OF GUARANTEE



Proiettore LED orientabile per installazione su binario eurostandard.

Adjustable LED projector for eurostandard track installation.

Projecteur LED orientable pour installation sur rail triphasés.

Verstellbarer LED Strahler für Eurostandard-Schiene.

LED Bridgelux.

Bridgelux LED.

LED Bridgelux.

Bridgelux LED.

Life time 50.000h (rendimento 70%).

Life time 50.000h (70% lumen maintenance).

Durée de vie 50.000h (rendement 70%).

Lebensdauer 50.000h (Lichtstrom 70%).

Corpo in alluminio verniciato bianco gofrato o nero opaco.

Body in white-embossed or opal black painted aluminium.

Corps en aluminium peint blanc ou noir mat.

Gehäuse aus weiss lackiertem Aluminium geprägt oder mattschwarz.

Ottiche 15°-30°-50° in policarbonato metallizzato.

15°-30°-50° optics in metal polycarbonate.

Optiques 15°30°-50° en polycarbonate métallisé.







15°-30°-50° in metallisiertem Polycarbonat.

Alimentatore 220-240V 50/60Hz incluso.

220-240V 50/60Hz power supply included.

Alimentation 220-240V - 50/60Hz incluse.

Netzgerät 220-240V - 50/60Hz enthalten.



Accessori su richiesta - Accessories upon request - Accessoires disponibles sur demande - Zubehör auf Anfrage

Code	Descrizione	Description	Description	Description
LENS/R50/15	Lente intercambiabile 15° per R50	Interchangeable 15° lens for R50	Lentille Interchangeable 15° pour R50	Austauschbare 15° Linse für R50
LENS/R50/30	Lente intercambiabile 30° per R50	Interchangeable 30° lens for R50	Lentille Interchangeable 30° pour R50	Austauschbare 30° Linse für R50
LENS/R50/50	Lente intercambiabile 50° per R50	Interchangeable 50° lens for R50	Lentille Interchangeable 50° pour R50	Austauschbare 50° Linse für R50