



Proiettore LED orientabile per installazione su binario eurostandard.

Adjustable LED projector for eurostandard track installation.

Projecteur LED orientable pour installation sur rail triphasés.

Verstellbarer LED Strahler für Eurostandard-Schiene.

LED CREE

CREE LED.

LED CREE

CREE LED.

Life time 50.000h (rendimento 70%).

Life time 50.000h (70% lumen maintenance).

Durée de vie 50.000h (rendement 70%).

Lebensdauer 50.000h (Lichtstrom 70%).

Corpo in alluminio verniciato bianco gofrato o nero opaco.

Body in white-embossed or opal black painted aluminium.

Corps en aluminium peint blanc ou noir mat.

Gehäuse aus weiss lackiertem Aluminium geprägt oder mattschwarz.

Ottiche 15°-30°-50° in policarbonato metallizzato.

15°-30°-50° optics in metal polycarbonate.

Optiques 15°30°-50° en polycarbonate métallisé.







15°-30°-50° in metallisiertem Polycarbonat.

Alimentatore 220-240V 50/60Hz incluso.

220-240V 50/60Hz power supply included.

Alimentation 220-240V - 50/60Hz incluse.

Netzgerät 220-240V - 50/60Hz enthalten.



Accessori su richiesta - Accessories upon request - Accessoires disponibles sur demande - Zubehör auf Anfrage

Code	Descrizione	Description	Description	Description
LENS/R52/15	Lente intercambiabile 15° per R52	Interchangeable 15° lens for R52	Lentille Interchangeable 15° pour R52	Austauschbare 15° Linse für R52
LENS/R52/30	Lente intercambiabile 30° per R52	Interchangeable 30° lens for R52	Lentille Interchangeable 30° pour R52	Austauschbare 30° Linse für R52
LENS/R52/50	Lente intercambiabile 50° per R52	Interchangeable 50° lens for R52	Lentille Interchangeable 50° pour R52	Austauschbare 50° Linse für R52



Proiettore LED orientabile per installazione su binario eurostandard.

LED CREE

Life time 50.000h (rendimento 70%).

Corpo in alluminio verniciato bianco gofrato o nero opaco.

Ottiche 15°-30°-50° in policarbonato metallizzato.

Alimentatore 220-240V 50/60Hz incluso.

Adjustable LED projector for eurostandard track installation.

CREE LED.

Life time 50.000h (70% lumen maintenance).

Body in white-embossed or opal black painted aluminium.

15°-30°-50° optics in metal polycarbonate.

220-240V 50/60Hz power supply included.

R52

Code	Nominal/lm	Real/lm	System/W	CCT	Beam	Driver
R52/3K/15/NE	3300	2849	33	3000K	15°	on-off
R52/4K/15/NE	3500	3021	33	4000K	15°	on-off
R52/3K/15/NE/8	3300	2849	33	3000K	15°	DALI
R52/4K/15/NE/8	3500	3021	33	4000K	15°	DALI

Code	Nominal/lm	Real/lm	System/W	CCT	Beam	Driver
R52/3K/30/NE	3300	2570	33	3000K	30°	on-off
R52/4K/30/NE	3500	2725	33	4000K	30°	on-off
R52/3K/30/NE/8	3300	2570	33	3000K	30°	DALI
R52/4K/30/NE/8	3500	2725	33	4000K	30°	DALI

Code	Nominal/lm	Real/lm	System/W	CCT	Beam	Driver
R52/3K/50/NE	3300	2600	33	3000K	50°	on-off
R52/4K/50/NE	3500	2757	33	4000K	50°	on-off
R52/3K/50/NE/8	3300	2600	33	3000K	50°	DALI
R52/4K/50/NE/8	3500	2757	33	4000K	50°	DALI

Verstellbarer LED Strahler für Eurostandard-Schiene.







CREE LED.

Lebensdauer 50.000h (Lichtstrom 70%).

Gehäuse aus weiss lackiertem Aluminium geprägt oder mattschwarz.

15°-30°-50° in metallisiertem Polycarbonat.

Netzgerät 220-240V - 50/60Hz enthalten.



Accessori su richiesta - Accessories upon request - Accessoires disponibles sur demande - Zubehör auf Anfrage

Code	Descrizione	Description	Description	Description
LENS/R52/15	Lente intercambiabile 15° per R52	Interchangeable 15° lens for R52	Lentille Interchangeable 15° pour R52	Austauschbare 15° Linse für R52
LENS/R52/30	Lente intercambiabile 30° per R52	Interchangeable 30° lens for R52	Lentille Interchangeable 30° pour R52	Austauschbare 30° Linse für R52
LENS/R52/50	Lente intercambiabile 50° per R52	Interchangeable 50° lens for R52	Lentille Interchangeable 50° pour R52	Austauschbare 50° Linse für R52