

Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: BIANCO
Dimmerazione: PUSH, DALI
Emergenza: CON ACCESSORIO
L: 595mm
A: 595mm
H: 10mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 2.8kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 39W
Flusso luminoso apparecchio: 3343lm
Flusso luminoso in emergenza: 1h: 12% / 3h: 5%
IP: 40
Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 950mA aliment.incluso
UGR: <19
IK: 07
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 35W
Flusso luminoso sorgente: 4020lm
Temperatura colore: 3000K
CRI: >80
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

Luminanza media

Limite di luminanza in ambienti con videotermini: Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011).


[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

THE PANEL 2

102070.01


novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI DI MONTAGGIO




KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA

108921.01




BOX PER INST. PLAFONE THE PANEL 600X600

102086.01



THE PANEL: STAFFE PLAFONE 600/1200

16213.99




THE PANEL: N.4 SOSP. SNODATE L3000

16230.99



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA

108922.01



THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.600

102028.99




Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.

THE PANEL 2



102070.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




THE PANEL: KIT MOLLE INC.CART.600/1200

16215.99




THE PANEL: N.2 GIUNTI+N.2 SOSP.L3000 AN.

16227.96




THE PANEL: N.2 GIUNTI NON SOSPESI

16232.96



THE PANEL: SNODO 600+N.2 SOSP.L3000 BIA.

16228.01




THE PANEL 2: KIT BIN.600X600 3P+DALI

102055.01



THE PANEL 2: KIT ANTIC. L3000 +MORS.

102031.99



THE PANEL: N.2 GIUNTI SNODATI L3000

16231.96




Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.

THE PANEL 2

102070.01


novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



THE PANEL: KIT SOSP.600/1200 CAVI 4X3MT


16223.99

ACCESSORI DI EMERGENZA



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

1020A5.99



THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

1020A4.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.