

## Caratteristiche

Usò: Interno  
Tipo installazione: PARETE, INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE, BINARIO  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: SPOT  
Fascio: 14°  
Colore: CAFFE  
Dimmerazione: PUSH, DALI  
Emergenza: NO  
L: 1120mm  
A: 53mm  
H: 69mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 3.4kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 29W  
Flusso luminoso apparecchio: 2110lm  
IP: 40  
Classe di isolamento: I  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 2X13W  
Flusso luminoso sorgente: 2750lm  
Temperatura colore: 3000K  
CRI: >90  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

---



HERO: MOD.CIECO 250 CAF

108676.20

---



HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAF

108677.20

---



HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAF

108678.20

---



HERO: MOD.CIECO 1120 CAF

108679.20

---



HERO: MOD.CIECO 1400 CAF

108680.20

---



HERO: MOD.CIECO 1680 CAF

108681.20

---



HERO: COPPIA TESTATE CAF

108684.20

## ACCESSORI DI MONTAGGIO



HERO: SOSPL.3000 1PZ. TESTA/CODA

108685.99



HERO: SOSPL.3000 1PZ. UNIONE

108686.99



HERO: STAFFA PARETE "L" CAF

108687.20




HERO: KIT INCASSO LED (1X)

108688.99



HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.

108689.99



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA

108921.01



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAF

**108921.20**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA

**108922.01**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF

**108922.20**