

## Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: PARETE, INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE, BINARIO

Emissione: DIRETTA

Ottica: SPOT

Fascio: 14°

Colore: BIANCO

Dimmerazione: PUSH, DALI

Emergenza: NO

L: 1120mm

A: 53mm

H: 69mm

Made in: ITALY

Garanzia: 5 anni

Peso: 3.4kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 29W

Flusso luminoso apparecchio: 2332lm

IP: 40

Classe di isolamento: I

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED

Potenza sorgente: 2X13W

Flusso luminoso sorgente: 3040lm

Temperatura colore: 4000K

CRI: >90

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam

LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

## Norme


Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)


## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

---




HERO: MOD.CIECO 250 BIA

**108676.01**




HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 BIA

**108677.01**




HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 BIA

**108678.01**




HERO: MOD.CIECO 1120 BIA

**108679.01**




HERO: MOD.CIECO 1400 BIA

**108680.01**



HERO: MOD.CIECO 1680 BIA


**108681.01**



HERO: COPPIA TESTATE BIA

**108684.01**

## ACCESSORI DI MONTAGGIO



ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI BIA

**106723.01**



HERO: SOSPL3000 1PZ. TESTA/CODA

**108685.99**



HERO: SOSPL3000 1PZ. UNIONE

**108686.99**



HERO: STAFFA PARETE "L" BIA

**108687.01**



HERO: KIT INCASSO LED (1X)

**108688.99**




HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.

**108689.99**



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA

**108921.01**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA

**108922.01**