



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: INCASSO IN MURATURA, INCASSO IN CARTONGESSO
Emissione: DIRETTA
Ottica: TRASPARENTE
Colore: NERO
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: NO
L: Ø37mm
H: 30mm
D: 32-35mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.12kg

Dati tecnici

Flusso luminoso apparecchio: 110lm
IP: 65
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: DC 700 MA

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 2W
Temperatura colore: 4000K
LED lifespan: 30000h L70 B20


Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)




ACCESSORI DI MONTAGGIO



NEWSTEP: PLACCA MURALE


109405.99

ACCESSORI ELETTRICI




ALIM. LED 700MA - 30W - IP20

E907K0030KK




ALIM. LED 350MA - 8W - IP20

E903K0006KK




ALIM. LED 700MA - 12W - IP20

E907K0012KK



ALIM. LED 350MA - 15W - IP20


E903K0015KK



ALIM. LED 4W/700MA 2.5-6V

101322.99

ACCESSORI DIMMERABILI



ALIM. LED 25W 700MA/2-36V DALI/PUSH

101336.99