



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE, PLAFONE
Emissione: DIRETTA
Colore: CAFFE
L: 1680mm
A: 53mm
H: 69mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 72W
IP: 20
Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: No


Sorgente

Attacco: E27
Potenza sorgente: 6X12W MAX


Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-2

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)




ACCESSORI DI COMPLETAMENTO




EDY L: MOD. CIECO 1120 CAF

109605.20




EDY L: MOD. CIECO 1680 CAF

109606.20



EDY L: MOD. CIECO ANG 150 CAF

109607.20



HERO: COPPIA TESTATE CAF

108684.20

ACCESSORI DI MONTAGGIO



HERO: SOSPL3000 1PZ. TESTA/CODA

108685.99




HERO: SOSPL3000 1PZ. UNIONE

108686.99



KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAF

108919.20



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAF

108920.20