THE PANEL 2


102097.01
















Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE

Emissione: DIRETTA Colore: BIANCO

Dimmerazione: PUSH, DALI Emergenza: CON ACCESSORIO

L: 595mm A: 595mm H: 10mm Garanzia: 5 anni Peso: 3ka

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 39W Flusso luminoso apparecchio: 3447lm

Flusso luminoso in emergenza: 1h: 12% / 3h: 5

IP: 40

Classe di isolamento: II N° Driver per prodotto: 1

Tensione di alimentazione: 950mA driver incluso

UGR: <19 4H-8H S=0,25

IK: 07 SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED Potenza sorgente: 35W

Flusso luminoso sorgente: 4155lm Temperatura colore: 4000K

CRI: >80

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014. CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

Visualizza maggiori info sul prodotto



THE PANEL 2





ACCESSORI DI MONTAGGIO

0 00	BOX PER INST. PLAFONE THE PANEL 600X600	102086.01
50) 85	THE PANEL 2: KIT PER BIN.600X600 3P	102053.01
592	THE PANEL 2: KIT BIN.600X600 3P+DALI	102055.01
	THE PANEL: STAFFE PLAFONE 600/1200	16213.99
	THE PANEL 2: KIT ANTIC. L3000 +MORS.	102031.99
N 100 Laur 125	THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.600	102028.99
25 V V V V V V V V V V V V V V V V V V	THE PANEL: KIT MOLLE INC.CART.600/1200	16215.99
	THE PANEL: KIT SOSP.600/1200 CAVI 4X3MT	16223.99
M 200	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
M 20 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (1	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
2x 1 0 0 0	THE PANEL: N.2 GIUNTI+N.2 SOSP.L3000 AN.	16227.96
2x FFFFFF	THE PANEL: N.2 GIUNTI NON SOSPESI	16232.96

THE PANEL 2





OF STATE OF	THE PANEL: SNODO 600+N.2 SOSP.L3000 BIA.	16228.01
Ax Ax	THE PANEL: N.4 SOSP. SNODATE L3000	16230.99
2x 2x	THE PANEL: N.2 GIUNTI SNODATI L3000	16231.96
ACCESSORI DI EMERGENZA		
	THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC	1020A4.99
	THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC	1020A5.99

