P-30 READY

103335.01

















Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: SOSPENSIONE

Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: BIANCO
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: NO

L: 830mm A: 830mm H: 31mm Made in: ITALY Garanzia: 5 anni Peso: 5.2kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 39.7W Flusso luminoso apparecchio: 4008lm

IP: 40

Classe di isolamento: I N° Driver per prodotto: 2

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED Potenza sorgente: 32W

Flusso luminoso sorgente: 5936lm Temperatura colore: 3000K

CRI: >90

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Visualizza maggiori info sul prodotto



P-30 READY

103335.01



ACCESSORI DI MONTAGGIO

) a	P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P BIA	103320.01
la la	P-30: ROSONE LATER. DOPPIO L=1200 3P BIA	103368.01
7 (a) (a) (b) (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	P-30: ROSONE DOPPIO CART . L=1200 3P BIA	103367.01
75 45 76 0 65	P-30: ROSONE CARTON. ALIM L=1200 3P BIA	103319.01