## P-30 READY


### 103343.02

















## Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: SOSPENSIONE

Emissione: DIRETTA Ottica: OPALE Colore: NERO

Dimmerazione: ON/OFF

Emergenza: NO L: 1630mm A: 830mm H: 31mm Made in: ITALY Garanzia: 5 anni Peso: 8kg

#### Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 56W Flusso luminoso apparecchio: 4728lm

IP: 40

Classe di isolamento: I N° Driver per prodotto: 2

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED Potenza sorgente: 48W

Flusso luminoso sorgente: 8904lm Temperatura colore: 3000K

CRI: >90

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam LED lifespan: 50000h L80 B20

#### Conformità

CELEN 60598-1:2021 + A11:2023, CELEN 60598-2-1:2022

#### Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Visualizza maggiori info sul prodotto



# P-30 READY

## 103343.02



#### **ACCESSORI DI MONTAGGIO**

75   45 75 0 65	P-30: ROSONE CARTON. ALIM L=1200 3P NERO	103319.02
	P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P BIA	103320.01
) (m)	P-30: ROSONE DOPPIO CART . L=1200 3P NER	103367.02
) In the second of the second	P-30: ROSONE LATER. DOPPIO L=1200 3P NER	103368.02
)   II	P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P NERO	103320.02
75   45 75 0 65	P-30: ROSONE CARTON. ALIM L=1200 3P BIA	103319.01