P-30 READY

103346.02



















Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: PARETE, PLAFONE

Emissione: DIRETTA Ottica: OPALE Colore: NERO

Dimmerazione: ON/OFF

Emergenza: NO L: 1630mm A: 830mm H: 31mm Made in: ITALY Garanzia: 5 anni Peso: 8kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 56W Flusso luminoso apparecchio: 5004lm

IP: 40

Classe di isolamento: I N° Driver per prodotto: 2

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED Potenza sorgente: 48W

Flusso luminoso sorgente: 9392lm Temperatura colore: 4000K

CRI: >90

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CELEN 60598-1:2021 + A11:2023, CELEN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Visualizza maggiori info sul prodotto



P-30 READY

103346.02



ACCESSORI DI MONTAGGIO

75 45 76 0 65	P-30: ROSONE CARTON. ALIM L=1200 3P NERO	103319.02
	P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P BIA	103320.01
) (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	P-30: ROSONE DOPPIO CART . L=1200 3P NER	103367.02
G 12	P-30: ROSONE LATER. DOPPIO L=1200 3P NER	103368.02
in la	P-30: ROSONE LATER. ALIM L=1200 3P NERO	103320.02
75 45 75 o 65	P-30: ROSONE CARTON. ALIM L=1200 3P BIA	103319.01