



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE, PLAFONE
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: CAFFE
Dimmerazione: PUSH, DALI
Emergenza: NO
L: 2400mm
A: 38mm
H: 65mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 4.1kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 39.1W
Flusso luminoso apparecchio: 3343lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 35W
Flusso luminoso sorgente: 5802lm
Temperatura colore: 3000K
CRI: >80
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

LUCKY MINI

103515.20

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

SCHERMI



LUCKY MINI: DIFF. OPALE L=6500


103507.99



LUCKY MINI: DIFF. OPALE PER L2400

103506.99

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO



KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI


103317.99



LUCKY MINI: COPPIA TESTATE CAFFEA


103509.20

ACCESSORI DI MONTAGGIO



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAF

108922.20




LUCKY MINI: CAVO DI SOSPENSIONE L=3000

103513.99




ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI NER

106723.02



ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI BIA

106723.01



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAF

108921.20



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 8/4/2025, 10:23:10