



Caratteristiche

Uso: Interno
 Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO
 Emissione: DIRETTA
 Ottica: SPOT
 Fascio: 36°
 Colore: BIANCO
 Dimmerazione: CON ACCESSORIO
 Emergenza: CON ACCESSORIO
 H: 105mm
 ø: Ø65
 D: 60mm
 Garanzia: 5 anni
 Peso: 0.315kg

Dati tecnici

Flusso luminoso apparecchio: 787lm
 Flusso luminoso in emergenza: 1h: 44% / 3h: 18%
 IP: 20
 Classe di isolamento: III
 Tensione di alimentazione: DC 500 mA
 SELV: No

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
 Potenza sorgente: 10W
 Flusso luminoso sorgente: 1010lm
 Temperatura colore: 4000K
 CRI: >90
 LED lifespan: 30000h L70 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

ACCESSORI ELETTRICI



ALIM. LED MAX 18W 500MA

101325.99

ACCESSORI DIMMERABILI



ALIM. LED 25W 500MA/2-50V DALI/PUSH

101334.99

ACCESSORI DI EMERGENZA



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99