



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: PARETE, PLAFONE
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: BIANCO
Dimmerazione: PUSH, DALI
Emergenza: NO
H: 58mm
Ø: Ø280
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.89kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 23W
Flusso luminoso apparecchio: 2036lm
IP: 44
Classe di isolamento: II
N° Driver per prodotto: 1
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 19W
Flusso luminoso sorgente: 2450lm
Temperatura colore: 4000K
CRI: >90
LED lifespan: 50000h L70 B30

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)