P-30 PCB

105826.02



















Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO

Emissione: ORIENTABILE

Ottica: SPOT Fascio: 34° Colore: NERO

Dimmerazione: ON/OFF

Emergenza: NO L: 800mm A: 31mm H: 31mm Made in: ITALY Garanzia: 5 anni

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 19.6W Flusso luminoso apparecchio: 1802lm

IP: 20

Classe di isolamento: I N° Driver per prodotto: 1

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED Potenza sorgente: 18W

Flusso luminoso sorgente: 2030lm Temperatura colore: 3000K

CRI: >90

Tolleranza colore: 2 Step MacAdam LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778-2014

CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

Visualizza maggiori info sul prodotto



P-30 PCB

105826.02



ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

2 D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	P-30: COPPIA TESTATE STRIP/INCASSO NERO	103316.02
II) III III III III III III III	P-30: ANGOLO L INCASSO NERO	103328.02
	P-30: COVER ANGOLO L NERO	103329.02
in the second of	P-30: ANGOLO T INCASSO NERO	103332.02
19	P-30: COVER ANGOLO T NERO	103333.02