## **P-30 PCB**

105830.20

















#### Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: PARETE Emissione: DIRETTA Ottica: OPALE Colore: CAFFE Dimmerazione: ON/OFF

Emergenza: NO
L: 1600mm
A: 31mm
H: 31mm
Made in: ITALY

Garanzia: 5 anni Peso: 1.62kg

#### Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 19.9W Flusso luminoso apparecchio: 1575lm

IP: 40

Classe di isolamento: I N° Driver per prodotto: 1

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED Potenza sorgente: 16W

Flusso luminoso sorgente: 2968lm Temperatura colore: 3000K

CRI: >90

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam LED lifespan: 50000h L80 B20

#### Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

#### Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014. CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

Visualizza maggiori info sul prodotto



# **P-30 PCB**

### 105830.20



#### **SCHERMI**

SCHERIWI		
	P-30: DIFF. OPALEPER L1600	103313.99
	P-30: DIFF. OPALE L=6500	103315.99
ACCESSORI DI COMPLET	TAMENTO	
u u u	P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE CAFFE	103327.20
B 22	P-30: COVER ANGOLO L CAFFE	103329.20
2) Fed Maria 12	P-30: TESTATE PLAF/SOSP/PAR/SPOT CAFFE	103361.20
	P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP CAFFE	105853.20
	P-30: SNODO NO CAVI CAFFE	105854.20

