105835.20














### Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: PARETE, SOSPENSIONE

Emissione: DIRETTA Colore: CAFFE L: 800mm A: 31mm H: 31mm Made in: ITALY Garanzia: 5 anni

### Dati tecnici

IP: 40

Visualizza maggiori info sul prodotto





SC				•
SU	ПІ	Ξr	٠IV	п

	P-30: DIFF. OPALE L=6500	103315.99
	P-30: DIFF. ANGOLO T LATO LUNGO+CORTO	103334.99
	P-30: DIFF. OPALE PER L800	103360.99
	P-30: DIFF. ANGOLO L DX+SX 119MM	103330.99
ACCESSORI DI COMPLET	AMENTO	
	P-30: SNODO 3P PER PCB/STRIP CAFFE	105853.20
ur ur	P-30: COVER ANGOLO L CAFFE	103329.20
31 31	P-30: TESTATA PER INSTALL.VERT. CAF	1058D8.20
33 33 34	P-30: ANGOLO T PLAFONE-SOSP CAFFE	103331.20
3	P-30: COVER CON MOLLE CAFFE L=800	103363.20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI	103317.99
21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	P-30: SNODO NO CAVI CAFFE	105854.20







31 C 22 232.5	P-30: COPPIA TESTATE STRIP/INCASSO CAFFE	103316.20
10. I	P-30: COVER ANGOLO T CAFFE	103333.20
	P-30: ANGOLO L PLAFONE-SOSP-PARETE CAFFE	103327.20
	P-30: KIT MOLLA PER COVER	103326.99
ACCESSORI DI MONTAGGI	0	
#12 L	P-30: CAVO DI SOSPENSIONE	103318.99
75   45 75 0 65	P-30: ROSONE QDR CARTON. 1200 2X1.5 CF	103365.20
) a	P-30: ROSONE LATER. ALIM 1200 2X1.5 CF	103366.20
ACCESSORI ELETTRICI		
6) 00	P-30: ROSONE PLAF.INIZIO 100W-24VCF	1058C9.20
ci   1000	P-30: ROSONE SOSPENS. DALI. 150W-24VCF	1058D7.20
	P-30: ROSONE PLAF.CENTR DALI 150W-24VCF	1058D6.20
	P-30: ROSONE PLAF.INIZIO 320W-24VCF	1058D2.20



105835.20







P-30: ROSONE PLAF.CENTRO 320W-24VCF

1058D3.20





60 000	P-30: ROSONE SOSPENSIONE 320W-24V 3MCF	1058D4.20
60 USB	P-30: ROSONE SOSPENSIONE 100W-24V 3MCF	1058D1.20
0 10	P-30: ROSONE PLAF.INIZ. DALI 150W-24VCF	1058D5.20
@ OS	P-30: ROSONE PLAF.CENTRO 100W-24VCF	1058D0.20