

## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: SOSPENSIONE  
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA  
Ottica: OPALE  
Colore: NERO  
Dimmerazione: CON ACCESSORIO  
Emergenza: NO  
L: Ø1440mm  
A: 40mm  
H: 50mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 10.4kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 211.4W  
Flusso luminoso apparecchio: 11284lm  
Flusso luminoso diretto: 4391lm  
Flusso luminoso indiretto: 6893lm  
IP: 40  
Classe di isolamento: III  
Tensione di alimentazione: MAX 1.8A  
UGR: <19  
IK: 3  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 186W  
Flusso luminoso sorgente: 25506lm  
Temperatura colore: 2700K  
CRI: >90  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)


## ACCESSORI DI MONTAGGIO

|                                                                                   |                                        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
|  | HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA BIA         | 105157.01 |
|  | HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA NERO        | 105157.02 |
|  | HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA BIA  | 105158.01 |
|  | HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA NERO | 105158.02 |

## ACCESSORI ELETTRICI

|                                                                                     |                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|    | HALOS-B: COPPIA ALIM. ON/OFF REM.   | 107125.99 |
|  | HALOS-B: ROSONE ALIM. ON/OFF BI     | 107127.01 |
|  | HALOS-B: ROSONE ALIM. ON/OFF NE     | 107127.02 |
|  | HALOS-B: ROSONE-N ALIM. ON/OFF BIA  | 107129.01 |
|  | HALOS-B: ROSONE-N ALIM. ON/OFF NERO | 107129.02 |

## ACCESSORI DIMMERABILI

|                                                                                    |                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
|  | HALOS-B: COPPIA ALIM. DALI/PUSH REM. | 107126.99 |
|                                                                                    | HALOS-B: ROSONE ALIM. DALI/PUSH BI   | 107128.01 |

# HALOS B

107122.02

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 8/4/2025, 10:23:37

# HALOS B

107122.02

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



HALOS-B: ROSONE ALIM. DALI/PUSH NE

**107128.02**



HALOS-B: ROSONE-N ALIM. D/PUSH BI

**107130.01**



HALOS-B: ROSONE-N ALIM. D/PUSH NE

**107130.02**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 8/4/2025, 10:23:37