



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO, PLAFONE
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: BIANCO
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: NO
L: 235mm
A: 235mm
H: 16mm
D: 65-205mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.71kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 14/17/20W
Flusso luminoso apparecchio: 10W 1094/1173/1134
13W 1387/1516/1447
16W 1642/1826/1696lm
IP: 20
Classe di isolamento: II
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: No

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 10W/13W/16W
Temperatura colore: 3000K/4000K/5400K
CRI: >80
LED lifespan: 30000h L70 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)