



# FORTY8 TRACK

108580.02

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: BINARIO  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: OPALE  
Fascio: 50°  
Colore: NERO  
Dimmerazione: DALI  
Emergenza: NO  
L: 724mm  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 0.47kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 30W  
Flusso luminoso apparecchio: 1591lm  
IP: 20  
Classe di isolamento: III  
N° Driver per prodotto: 1  
Tensione di alimentazione: 48 Vdc  
SELV: Si

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 25W  
Temperatura colore: 3000K  
CRI: >90  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 30000h L70 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 8/4/2025, 10:10:59