## **HERO**

### 108669.21



















## Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: PARETE, INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE,

**BINARIO** 

Emissione: DIRETTA
Ottica: MICRO OTTICHE
Colore: CAPPUCCINO
Dimmerazione: PUSH, DALI

Emergenza: NO L: 868mm A: 53mm H: 69mm Made in: ITALY Garanzia: 5 anni

#### Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 26.5W Flusso luminoso apparecchio: 2183lm

IP: 40

Classe di isolamento: I N° Driver per prodotto: 1

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

UGR: <19 SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED Potenza sorgente: 22W Temperatura colore: 3000K

CRI: >90

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam LED lifespan: 50000h L80 B20

#### Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

#### Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014. CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

#### Luminanza media

Limite di luminanza in ambienti con videoterminali: Inferiore alle 3000 cd/mq per angoli > 65° (secondo EN 12464-1:2011).

Visualizza maggiori info sul prodotto



## **HERO**

## 108669.21



### **ACCESSORI DI COMPLETAMENTO**

150 100 m 150 m 15	HERO: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP	108677.21
IN THE STATE OF TH	HERO: MOD.CIECO 1120 CAP	108679.21
IS IN THE SECOND	HERO: MOD.CIECO 1680 CAP	108681.21
0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	HERO: COPPIA TESTATE CAP	108684.21
I to so the sound of the sound	HERO: MOD.CIECO 1400 CAP	108680.21
I to the second	HERO: MOD.CIECO 250 CAP	108676.21
100 100 1136 (c) 1136 (c) 100	HERO: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP	108678.21
ACCESSORI	DI MONTAGGIO	
01 00	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
L 0 17	HERO: SOSP.L3000 1PZ. TESTA/CODA	108685.99
04 Ad   10	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
2 000	HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.	108689.99

# **HERO**





10	HERO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE	108686.99
É	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI NER	106723.02
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAP	108921.21
	ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI BIA	106723.01
	HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.ALTO	1086A1.99
	HERO: KIT INCASSO LED (1X)	108688.99
11 M	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP	108922.21
	HERO: SOSP.L3000 1PZ UNIONE W.G.ALTO	1086A2.99
a 500 000 000 000 000 000 000 000 000 00	HERO: STAFFA PARETE "L" CAP	108687.21

