HERO B

1087C5.02



















Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: SOSPENSIONE Emissione: DIRETTA/INDIRETTA

Ottica: SPOT Fascio: 34° Colore: NERO

Dimmerazione: ON/OFF

L: 1120mm A: 53mm H: 92mm Made in: ITALY Garanzia: 5 anni Peso: 2.5kg

Emergenza: NO

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 48.5W Flusso luminoso apparecchio: 4690lm Flusso luminoso diretto: 2464lm Flusso luminoso indiretto: 2226lm

IP: 40

Classe di isolamento: I N° Driver per prodotto: 2

Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED Potenza sorgente: 2x13+18W Temperatura colore: 4000K

CRI: >90

Tolleranza colore: 3 Step MacAdam LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR

CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

Visualizza maggiori info sul prodotto



HERO B

1087C5.02



ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	HERO B: MOD.CIECO 250 NE	1087A3.02
	HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 NE	1087A4.02
	HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 NE	1087A5.02
	HERO B: MOD.CIECO 1120 NE	1087A6.02
	HERO B: MOD.CIECO 1400 NE	1087A7.02
	HERO B: MOD.CIECO 1680 NE	1087A8.02
	HERO B: COPPIA TESTATE NE	1087B1.02
ACCESSORI DI MONTAGGIO		
	HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1087B2.99
14 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
10 No. 10	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE	108919.02
10 No. 10	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01

HERO B







KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE

108920.02

