HALOS SPOT

109707.20














Caratteristiche

Uso: Interno

Tipo installazione: SOSPENSIONE, PLAFONE

Emissione: INTERNA Ottica: OPALE/SPOT Fascio: 20°

Colore: CAFFE
Dimmerazione: CON ACCESSORIO

Emergenza: NO L: Ø 962mm A: 40mm H: 45mm Made in: ITALY Garanzia: 5 anni Peso: 6.8kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 74.6W Flusso luminoso apparecchio: 3003lm

IP: 20

Classe di isolamento: III

Tensione di alimentazione: MAX 1.8A+0.5A

SELV: No

Sorgente

Sorgente luminosa: LED Potenza sorgente: 70W Temperatura colore: 2700K

CRI: >90

LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

Visualizza maggiori info sul prodotto



HALOS SPOT

109707.20



ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI NE	109809.02
ACCESSORI DI MONTAGGI	10	
200	HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000	105159.99
1.66 1 100 1 1	HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA CAFFE	105157.20
200	CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 4X0.75 TRASP	109002.00
, and , , and , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA CAFFE	105158.20
ACCESSORI ELETTRICI		
	HALOS SPOT: COPPIA ALIM. ON/OFF REM.	109713.99
\$ 0000 \$ 100	HALOS SPOT: ROSONE-N ON/OFF CAF	109717.20
ono sc	HALOS SPOT: ROSONE ON/OFF CAF	109715.20
	HALOS SPOT: COPPIA ALIM. DALI/PUSH REM.	109714.99
om s	HALOS SPOT: ROSONE DALI/PUSH CAF	109716.20
	HALOS SPOT: ROSONE-N DALI/PUSH CAF	109718.20



HALOS SPOT

109707.20





