

## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: SOSPENSIONE, PLAFONE  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: OPALE  
Colore: CAFFE  
Dimmerazione: CON ACCESSORIO  
Emergenza: NO  
L: Ø 962mm  
A: 40mm  
H: 40mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 6.5kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 66.1W  
Flusso luminoso apparecchio: 4130lm  
IP: 40  
Classe di isolamento: III  
Tensione di alimentazione: MAX 1.8A  
UGR: <19  
SELV: No

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 62W  
Flusso luminoso sorgente: 8898lm  
Temperatura colore: 3000K  
CRI: >90  
LED lifespan: 50000h

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO



ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI NE

**109809.02**

## ACCESSORI DI MONTAGGIO



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 3X1.5 TRASP

**109001.00**



HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000

**105159.99**



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA CAFFE

**105157.20**



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA CAFFE

**105158.20**

## ACCESSORI ELETTRICI



HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF CAFFE

**105149.20**



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF CAFFE

**105155.20**



HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF CAFFE

**105151.20**



HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF

**105147.99**





# HALOS ACOUSTIC

109903.20

novalux

ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSORI DIMMERABILI

	HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH CAFFE	105150.20
	HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH	105148.99
	HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH CAFFE	105152.20
	HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH CAFFE	105156.20

