



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: PARETE  
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA  
Ottica: OPALE  
Colore: NERO  
Dimmerazione: PUSH, DALI  
Emergenza: NO  
L: 1200mm  
A: 37mm  
H: 106mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 50W  
Flusso luminoso apparecchio: 3020lm  
IP: 40  
Classe di isolamento: I  
N° Driver per prodotto: 1  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 2x23W  
Flusso luminoso sorgente: 7608lm  
Temperatura colore: 4000K  
CRI: >90  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

---



RECTA: COPPIA TESTATE NE

**111428.02**