

Caratteristiche

Uso: Interno
Dimmerazione: CON ACCESSORIO
Emergenza: NO
L: 498mm
Ø: 300mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.04kg

Dati tecnici

Flusso luminoso apparecchio: 856lm
IP: 20
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: 48 Vdc

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 6,6W
Temperatura colore: 2700K
CRI: >90
LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)









DOMYNOS PS

112215.99

ACCESSORI DI MONTAGGIO

	DOMYNOS PS: CAVO DI SOSPENSIONE	112229.99
---	---------------------------------	-----------

ACCESSORI ELETTRICI

	DOMYNOS PS: ROSONE SOSP DALI 150W-48V NE	112232.02
	DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V CAF	112230.20
	ALIMENTATORE 48V 320W IP65	101313.99
	DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V NE	112230.02
	ALIMENTATORE 48V 150W ON/OFF	101344.99
	DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V CAPP	112230.21
	DOMYNOS PS: ROSONE SOSP DALI 150W-48V CF	112232.20
	DOMYNOS PS: ROSONE SOSP DALI 150W-48V BI	112232.01
	DOMYNOS PS: ROSONE SOSP. 100W-48V BIA	112230.01
	DOMYNOS PS: ROSONE SOSP DALI 150W-48V CP	112232.21



DOMYNOS PS

112215.99

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI DIMMERABILI



INTERF.DIMM.12-48V DALI/1-10V/0-10V/PUSH

105914.99



INTERF.DIMM.12-48V LC

105923.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 8/4/2025, 10:06:36