



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: PARETE, SOSPENSIONE, PLAFONE
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: NERO
Dimmerazione: CON ACCESSORIO
Emergenza: NO
L: 1712mm
A: 40mm
H: 40mm
Ø: 962mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 10kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 105.7W
Flusso luminoso apparecchio: 5920lm
IP: 40
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: MAX 1.8A
UGR: <19
IK: 03
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 93W
Flusso luminoso sorgente: 12753lm
Temperatura colore: 2700K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

ACCESSORI DI MONTAGGIO



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA NERO

105157.02



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA NERO

105158.02



HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000

105159.99



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 2X1 NERO

109001.02

ACCESSORI ELETTRICI



HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF

105147.99



HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF NERO

105149.02



HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF NERO

105151.02



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF NERO

105153.02



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF NERO

105155.02

ACCESSORI DIMMERABILI



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

105148.99

HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH NERO

105150.02





HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH NERO

105152.02



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH NERO

105154.02



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH NERO

105156.02