





Caratteristiche

Uso: Interno
 Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO, PLAFONE
 Emissione: DIRETTA
 Ottica: MICROPRISMATIZZATO
 Colore: BIANCO
 Dimmerazione: ON/OFF
 Emergenza: CON ACCESSORIO
 L: 595mm
 A: 595mm
 H: 35mm
 Garanzia: 3 anni
 Peso: 2.47kg



Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 36W
 Flusso luminoso apparecchio: 3892lm
 Flusso luminoso in emergenza: 1h: 12% / 3h: 5
 IP: 40
 Classe di isolamento: II
 N° Driver per prodotto: 1
 Tensione di alimentazione: 900mA driver incluso
 UGR: <19 4H-8H S=0,25
 SELV: Sì

Sorgente


Sorgente luminosa: LED
 Potenza sorgente: 32W
 Flusso luminoso sorgente: 4754lm
 Temperatura colore: 4000K
 CRI: >80
 LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità




CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme



Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
 CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.



ACCESSORI DI MONTAGGIO

	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
	BACKLIT: KIT ANTICADUTA	113639.99
	BACKLIT: KIT MOLLE INC.CART.600/1200 MG	113620.99
	THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.1200	102029.99
	BACKLIT: BOX PER INST. SOSP.1200X300 BIA	113638.01
	BACKLIT: BOX PER INST. PLAF. 600X600 BIA	113610.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01

ACCESSORI DI EMERGENZA

	THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC	1020A5.99
	THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC	1020A4.99

