



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: OPALE  
Fascio: 100°  
Colore: BIANCO  
Dimmerazione: CON ACCESSORIO  
Emergenza: CON ACCESSORIO  
H: 25mm  
ø: Ø125  
D: 110mm  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 0.35kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 11W  
Flusso luminoso apparecchio: 970lm  
Flusso luminoso in emergenza: 1h: 53% / 3h: 21%  
IP: 40  
Classe di isolamento: II  
N° Driver per prodotto: 1  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 9W  
Flusso luminoso sorgente: 1150lm  
Temperatura colore: 4000K  
CRI: >90  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



## ACCESSORI DIMMERABILI

---



ALIM. LED 25W 350MA/2-50V DALI/PUSH

**101333.99**

## ACCESSORI DI EMERGENZA

---



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

**18005.99**



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

**18004.99**