


# HERO B

**1087C2.21**






## Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Emissione: INDIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: CAPPUCCINO
Dimmerazione: PUSH
Emergenza: NO
L: 1120mm
A: 53mm
H: 92mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 4kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 20W
Flusso luminoso apparecchio: 2226lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 18W
Temperatura colore: 4000K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L90 B10

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

HERO B: Visualizza maggiori info sul prodotto

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh



**La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.**
**Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:38:50**

# HERO B

**1087C2.21**

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

| | | |
|---|---|---|
|  | HERO B: MOD.CIECO 250 CAP | **1087A3.21** |
|  | HERO B: MOD.CIECO ANG.SX 150 CAP | **1087A4.21** |
|  | HERO B: MOD.CIECO ANG.DX 150 CAP | **1087A5.21** |
|  | HERO B: MOD.CIECO 1120 CAP | **1087A6.21** |
|  | HERO B: MOD.CIECO 1400 CAP | **1087A7.21** |
|  | HERO B: MOD.CIECO 1680 CAP | **1087A8.21** |
|  | HERO B: COPPIA TESTATE CAP | **1087B1.21** |

## ACCESSORI DI MONTAGGIO

| | | |
|---|---|---|
|  | HERO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M | **1087B2.99** |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA | **108921.01** |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P CAP | **108921.21** |

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh



**La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.**
**Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:38:50**

# HERO B

**1087C2.21**

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

| | | |
|---|---|---|
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA | **108922.01** |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P CAP | **108922.21** |

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh



**La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.**
**Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:38:50**