



Caratteristiche

Uso: Esterno
Tipo installazione: TERRA, PICCHETTO
Emissione: DIRETTA
Ottica: SPOT
Fascio: 24°
Colore: NERO
Dimmerazione: NO
Emergenza: NO
L: Ø60mm
H: 90mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.31kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 6W
Flusso luminoso apparecchio: 330lm
IP: 65
Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: No

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 4W
Temperatura colore: 3000K
CRI: >80
LED lifespan: 30000h L70 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[PEAK: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)