



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: INCASSO IN MURATURA, INCASSO IN CARTONGESSO  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: TRASPARENTE  
Colore: BIANCO  
Dimmerazione: CON ACCESSORIO  
Emergenza: NO  
L: 37mm  
A: 37mm  
H: 34mm  
D: 32-35mm  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 0.12kg

## Dati tecnici

Flusso luminoso apparecchio: 110lm  
IP: 65  
Classe di isolamento: III  
Tensione di alimentazione: DC 700 MA

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 2W  
Temperatura colore: 4000K  
LED lifespan: 30000h L70 B20


## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[NEWSTEP: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



## ACCESSORI DI MONTAGGIO



NEWSTEP: PLACCA MURALE

**109405.99**

## ACCESSORI ELETTRICI



ALIM. LED MAX 7W 700MA

**101359.99**



ALIM. LED 4W/700MA 2.5-6V

**101322.99**

## ACCESSORI DIMMERABILI



ALIM. LED 29.4W 700MA/2.5-42V DALI/PUSH

**101368.99**



ALIM. LED 26.2W 700MA/9-37.5V DALI/PUSH

**101336.99**