
HALOS SPOT

109707.21





Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE, PLAFONE
Emissione: INTERNA
Ottica: OPALE/SPOT
Fascio: 20°
Colore: CAPPUCCINO
Dimmerazione: CON ACCESSORIO
Emergenza: NO
L: Ø 962mm
A: 40mm
H: 45mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 6.8kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 74.6W
Flusso luminoso apparecchio: 3003lm
IP: 20
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: MAX 1.8A+0.5A
SELV: No

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 70W
Temperatura colore: 2700K
CRI: >90
LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

HALOS SPOT: Visualizza maggiori info sul prodotto

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:18:50

HALOS SPOT

109707.21

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI NE	**109809.02**
	ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI BIA	**109809.01**

ACCESSORI DI MONTAGGIO

	HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA CAPP	**105157.21**
	HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000	**105159.99**
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA CAPP	**105158.21**
	CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 4X0.75 TRASP	**109002.00**

ACCESSORI ELETTRICI

	HALOS SPOT: COPPIA ALIM. ON/OFF REM.	**109713.99**
	HALOS SPOT: ROSONE-N DALI/PUSH CAP	**109718.21**
	HALOS SPOT: ROSONE DALI/PUSH CAP	**109716.21**
	HALOS SPOT: COPPIA ALIM. DALI/PUSH REM.	**109714.99**

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.

Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:18:50

HALOS SPOT

109707.21

	HALOS SPOT: ROSONE-N ON/OFF CAP	**109717.21**
	HALOS SPOT: ROSONE ON/OFF CAP	**109715.21**

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:18:50