

Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE, PLAFONE
Emissione: INTERNA
Ottica: OPALE/SPOT
Fascio: 40°
Colore: BIANCO
Dimmerazione: CON ACCESSORIO
Emergenza: NO
L: Ø 962mm
A: 40mm
H: 45mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 6.8kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 74.6W
Flusso luminoso apparecchio: 4402lm
IP: 20
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: MAX 1.8A+0.5A
SELV: No

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 70W
Temperatura colore: 4000K
CRI: >90
LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[HALOS SPOT: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

HALOS SPOT

109712.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO



ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI BIA

109809.01

ACCESSORI DI MONTAGGIO



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 4X0.5 BIANCO

109002.01



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA BIA

105158.01



HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000

105159.99



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA BIA


105157.01

ACCESSORI ELETTRICI



HALOS SPOT: ROSONE-N DALI/PUSH BI

109718.01



HALOS SPOT: COPPIA ALIM. ON/OFF REM.

109713.99




HALOS SPOT: ROSONE-N ON/OFF BI

109717.01



HALOS SPOT: ROSONE ON/OFF BI

109715.01



HALOS SPOT: COPPIA ALIM. DALI/PUSH REM.

109714.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:19:08

HALOS SPOT

109712.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



HALOS SPOT: ROSONE DALI/PUSH BI

109716.01



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:19:08