




Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: INCASSO, SOSPENSIONE, PLAFONE
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: NERO
Dimmerazione: CON ACCESSORIO
Emergenza: NO
A: 40mm
H: 40mm
ø: 962mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 4.2kg



Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 44.8W
Flusso luminoso apparecchio: 2121lm
IP: 40
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: MAX 1.8A
UGR: <19
SELV: No

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 42W
Flusso luminoso sorgente: 5932lm
Temperatura colore: 3000K
CRI: >90
LED lifespan: 50000h L90 B10


Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[ARK: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



ACCESSORI DI COMPLETAMENTO



ARK/HALOS: KIT GIUNZIONE PROFILI NE

109809.02

ACCESSORI DI MONTAGGIO



HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000

105159.99



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA NERO

105157.02




CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 2X1 NERO

109001.02



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA NERO

105158.02



ARK: KIT INCASSO PER 962

109807.99

ACCESSORI ELETTRICI



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF NERO

105155.02



HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF

105147.99



HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF NERO

105151.02

ACCESSORI DIMMERABILI



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH NERO

105152.02



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

105148.99



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH NERO

105156.02