



Caratteristiche

Uso: Interno
 Tipo installazione: BINARIO
 Emissione: DIRETTA
 Ottica: LENTE LINEARE
 Colore: BIANCO
 Dimmerazione: DALI
 Emergenza: NO
 L: 1500mm
 A: 62mm
 H: 12mm
 Garanzia: 5 anni
 Peso: 1.975kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 55W
 Flusso luminoso apparecchio: 5197/5939/6682/7424lm
 IP: 20
 Classe di isolamento: I
 Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
 SELV: No

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
 Potenza sorgente: 35/40/45/50W
 Temperatura colore: 4000K
 CRI: >90
 LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
 CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.