



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: BINARIO
Emissione: ORIENTABILE
Ottica: LENTE LINEARE
Colore: BIANCO
Dimmerazione: DALI
Emergenza: NO
L: 1493mm
A: 120mm
H: 12mm
Garanzia: 5 anni

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 55W
Flusso luminoso apparecchio: 5228/5975/6736/7493lm
IP: 20
Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 35/40/45/50W
Temperatura colore: 4000K
CRI: >90
LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[SHOW: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)