



Caratteristiche

Uso: Esterno
Tipo installazione: INCASSO A PAVIMENTO
Emissione: INDIRETTA
Ottica: SPOT
Fascio: 15°
Colore: INOX AISI 316 SPAZZOLATO
Dimmerazione: NO
Emergenza: NO
H: 115mm
ø: Ø95
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.545kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 5W
Flusso luminoso apparecchio: 353lm
IP: 67
Classe di isolamento: I
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 5W
Temperatura colore: 3000K
CRI: >90
LED lifespan: 30000h L70 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-13:2007 + A11:2023

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[ZENIT: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

ACCESSORI DI MONTAGGIO



ZENIT: CASSAFORMA

111305.99