



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: PARETE
Emissione: DIRETTA, INDIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: BIANCO
Dimmerazione: NO
Emergenza: NO
L: 400mm
A: 130mm
H: 40mm
Garanzia: 5 anni

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 39.2W
Flusso luminoso apparecchio: 4114lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
N° Driver per prodotto: 1
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 36W
Temperatura colore: 3000K
CRI: >90
LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[UPPER: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)