



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: PARETE, SOSPENSIONE, PLAFONE
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: NERO
Dimmerazione: PUSH, DALI
Emergenza: NO
H: 70mm
Ø: 995mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 12,5kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 125W
Flusso luminoso apparecchio: 11287lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
N° Driver per prodotto: 5
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 101W
Flusso luminoso sorgente: 14901lm
Temperatura colore: 2700K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[ROTO EVO: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

ROTO EVO

113134.02

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI DI MONTAGGIO



ROTO EVO: KIT SOSPENSIONE L=3000 1PZ

113137.99



ROTO EVO: KIT PLAFONE/PARETE D.995

113139.99



ROSONE 5X1,5 TND 3000 NE

109007.02



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:15:00