



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: PARETE, SOSPENSIONE, PLAFONE
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: CAFFE
Dimmerazione: CON ACCESSORIO
Emergenza: NO
L: 1712mm
A: 40mm
H: 40mm
Ø: 962mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 10kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 105.7W
Flusso luminoso apparecchio: 4351lm
IP: 40
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: MAX 1.8A
UGR: <19
IK: 03
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 93W
Flusso luminoso sorgente: 12753lm
Temperatura colore: 2700K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[ELIS: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

ACCESSORI DI MONTAGGIO

	HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA CAFFE	105157.20
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA CAFFE	105158.20
	HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000	105159.99
	CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 3X1.5 TRASP	109001.00

ACCESSORI ELETTRICI

	HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF	105147.99
	HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF CAFFE	105149.20
	HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF CAFFE	105151.20
	HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF CAFFE	105153.20
	HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF CAFFE	105155.20

ACCESSORI DIMMERABILI

	HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH	105148.99
---	-------------------------------	-----------



HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH CAFFE

105150.20



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH CAFFE

105152.20



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH CAFFE

105154.20



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH CAFFE

105156.20