



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: PARETE, SOSPENSIONE, PLAFONE
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: CAPPUCCINO
Dimmerazione: CON ACCESSORIO
Emergenza: NO
L: 1712mm
A: 40mm
H: 40mm
Ø: 962mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 10kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 105.7W
Flusso luminoso apparecchio: 4351lm
IP: 40
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: MAX 1.8A
UGR: <19
IK: 03
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 93W
Flusso luminoso sorgente: 12753lm
Temperatura colore: 2700K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[ELIS: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

ACCESSORI DI MONTAGGIO



HALOS: ROSONE ALIM. REMOTA CAPP

105157.21



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. REMOTA CAPP

105158.21



HALOS: KIT 4 CAVI SOSPENSIONE L.3000

105159.99



CAVO ALIMENTAZIONE L=3000 3X1.5 TRASP

109001.00

ACCESSORI ELETTRICI



HALOS: ALIMENTATORE ON/OFF

105147.99



HALOS: ROSONE ALIM. ON/OFF CAPP

105149.21



HALOS: ROSONE-N ALIM. ON/OFF CAPP

105151.21



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. ON/OFF CAPP

105153.21



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM ON/OFF CAPP

105155.21

ACCESSORI DIMMERABILI



HALOS: ALIMENTATORE DALI/PUSH

105148.99



HALOS: ROSONE ALIM. DALI/PUSH CAPP

105150.21



HALOS: ROSONE-N ALIM. DALI/PUSH CAPP

105152.21



HALOS: ROSONE DOPPIA ALIM. DA/PUSH CAPP

105154.21



HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH CAPP

105156.21