

Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE
Emissione: DIRETTA
Optica: MICROPRISMATIZZATO
Colore: BIANCO
Dimmerazione: CON ACCESSORIO
Emergenza: CON ACCESSORIO
L: 595mm
A: 595mm
H: 30mm
Ø: 80
Garanzia: 5 anni
Peso: 1.99kg

Dati tecnici

Flusso luminoso apparecchio: (3K) 5544lm / (4K) 5793lm
Flusso luminoso in emergenza: 1h: 11% / 3h: 4%
IP: 40
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: DC 1050 mA
UGR: <19
IK: 5
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 36W
Temperatura colore: 3000K/4000K
CRI: >90
LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.



[PANEL PERFORMANCE: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

PANEL PERFORMANCE

113640.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI DI MONTAGGIO

	BACKLIT: KIT MOLLE INC.CART.600/1200 MG	113620.99
	BACKLIT: BOX PER INST. SOSP. 600X600 BIA	113637.01
	BACKLIT: KIT ANTICADUTA	113639.99
	BACKLIT: BOX PER INST. PLAF. 600X600 BIA	113610.01
	THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.600	102028.99
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01

ACCESSORI ELETTRICI

	ALIM. LED 42W 500/1100MA 28-38V	101362.99
---	---------------------------------	-----------

ACCESSORI DIMMERABILI

	ALIM. LED 44W 1050MA 9/42V DALI	101363.99
---	---------------------------------	-----------



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH


La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 13:58:02

PANEL PERFORMANCE

113640.01


novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESSORI DI EMERGENZA



THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

1020A4.99



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

1020A5.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 13:58:02